

# Branson

5025Ch



Polkimilla vaihdat sujuvasti suuntaa käyttämättä käsiä.



Nostolaitteiden hallintavivut vetovastussäädöllä ovat helpokäyttöiset.



Kätevästi sijoitetut hydrauliiikan vivut.



Ilmastointilaitte takaa kuljettajalle mukavat työskentelyolosuhteet.



56 asteen kääntyvyys tekee traktorista erittäin ketterän.



Tehokas voiman ulosotto ja neljä hydraulikkaliitäntää työkoneita varten.

- Saranoidun konepellin alta löytyy tehokas 4-sylinterinen 2,3 – litrainen moottori, joka on kestävä ja taloudellinen
- Ohjaamo on tilava ja suurista sävytetyistä laseista näkee hyvin joka suuntaan
- Etupyörissä suuri 56 asteen kääntökulma, jonka avulla työskentely onnistuu myös ahtaissa paikoissa

Maahantuonti/jälleenmyynti



**Trajuka Oy**

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



## Tekniset tiedot

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Moottori hv (kW) r/min           | 4-syl., 47 (35) 2 600, PTO 42 hv   |
| Moottorin tilavuus (cc)          | 2 286 STAGE III A  |
| Vaihteiden määrä                 | hydrostaattinen, 3 aluetta   |
| Nopeusalue km/h                  | 1.8 - 33.1   |
| Päähydrauliikka (l/min)          | 42 ohjaus 19   |
| Ulkopuoliset hydrauliventtiilit  | 4 kpl  |
| Ohjaustyyppi                     | Hydrostaattinen, tehostettu  |
| Etupyörien kääntökulma (astetta) | 56   |
| Nostokyky / nostolaitteet        | 1 500 kg/CAT I   |
| Latausgeneraattori               | 12 V / 70 A  |
| Voiman ulosotto                  | 540 / 540E   |
| Jarru                            | Märkälevyjarrut  |
| Renkaat edessä                   | 9.5 - 16   |
| Renkaat takana                   | 13.6 - 26  |
| Kokonaiskorkeus (mm)             | 2 500  |
| Paino (kg)                       | 1 945  |
| Maavara (mm)                     | 399  |
| Kokonaispituus (mm)              | 3 511 (etupainoilla)   |
| Kokonaisleveys (mm)              | 1 650  |
| Akseliväli (mm)                  | 1 806  |
| Polttoainesäiliö                 | 35 L   |
| Hytti                            | Ilmastointi  |
| Vakiovarusteet                   | Ilmastointi, takalasin pyyhin, päiviritakatkaisin, vakionopeudensäädin, CD/radio/MP3, etukuormaimen ohjain, säädettävä ohjauspyörä, LED-takavalot, 12 V-ulosotto, kokonaan nouseva konepelti |

Huippulaadukas, ergonomisesti suunniteltu ohjaamo takaa ajomukavuuden ja kuljettajalle täyden näkyvyyden joka suuntaan.

Tehokas moottori tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn ollen samalla kestävä ja polttoainetaloudellinen.

Hydrostaattisessa vaihteistossa on vakionopeuden säädin ja kolme aluetta, suunta on helppo vaihtaa polkimilla.

Ilmastoitu ja hyvin suunniteltu ohjaamo suojaa kuljettajaa pölyltä ja vaihtelevilta sääolosuhteilta.

1500 kilon nostolaite (Standard CAT I) mahdollistaa kaiken kokoluokkansa traktoreiden lisälaitteiden käytön.

Vakiona kaksinopeuksinen voiman ulosotto, 540 / 540E, joka mahdollistaa työkonien tehokkaan ja polttoainetaloudellisen käytön.

Kaksoishydrauliikkapumppu ohjaukseen ja ulkopuoliseen hydrauliikkaan takaa tarvittavan tehon kaikille toiminnoille.

Hallintalaitteet on sijoitettu kätevästi ja ovat helposti käytettävissä.

Säädettävän, ergonomisen ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Matalalla sijaitseva polttoainesäiliö helppoon täyttämiseen.