

Branson

6225C



Helppokäyttöiset ohjaimet tarjoavat hyvät työskentelyolosuhteet.



Nostolaitteiden hallintavivut vetovastussäädöllä ovat helppokäyttöiset.



Kätevästi sijoitetut hydrauliiikan vivut.



Ilmastointilaitte takaa kuljettajalle mukavat työskentelyolosuhteet.



60 asteen kääntyvyys tekee traktorista erittäin ketterän.



Tehokas voiman ulosotto ja neljä hydraulikkaliitäntää työkoneita varten.



- Saranoidun konepellin alta löytyy tehokas 4-sylinterinen 2,3 – litrainen turbomoottori, joka on kestävä ja taloudellinen
- Ohjaamo on tilava ja suurista sävytetyistä laseista näkee hyvin joka suuntaan
- Etupyörissä suuri 60 asteen kääntökulma, jonka avulla työskentely onnistuu myös ahtaissa paikoissa

Maahantuonti/jälleenmyynti
TRAJUKA

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA

puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi



Branson 6225C: Tekniset tiedot

Moottori	4-syl. turbo, 58 hv
Moottorin tilavuus (cc)	2 286 STAGE 5
Vaihteiden määrä	12 eteen / 12 taakse
Nopeusalue km/h	1.8 - 33
Hydrauliikka (l/min)	57
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit	4 kpl
Ohjaustyyppi	Hydrostaattinen, tehostettu
Etupyörien kääntökulma (astetta)	60
Nostokyky / nostolaitteet	1 500 kg/CAT 2
Latausgeneraattori	12 V / 70 A
Voiman ulosotto	540 / 540E
Jarru	Märkälevyjarrut
Renkaat edessä	9.5 - 16
Renkaat takana	13.6 - 26
Kokonaiskorkeus (mm)	2 450 - 2 500
Paino (kg)	2 030
Maavara (mm)	399
Kokonaispituus (mm)	3 421
Kokonaisleveys (mm)	1 650 - 1 790
Akseliväli (mm)	1 806
Polttoainesäiliö	45 L
Hytti	Ilmastointi
Vakiovarusteet	Ilmastointi, CD/radio/MP3, etukuor- maimen ohjain, säädettävä ohjaus- pyörä, takalasinpyyhin, päävirtakat- kaisin, LED-takavalot, 12 V-ulosotto, kokonaan nouseva konepelti

Huippulaadukas, ergonomisesti suunniteltu ohjaamo takaa ajomukavuuden ja kuljettajalle täyden näkyvyyden joka suuntaan.

Tehokas moottori tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn ollen samalla kestävä ja polttoainetaloudellinen.

Synkronoitu vaihteisto, jossa 12 eteen/12 taakse. Ajosuunnan vaihtaminen on tehty helpoksi ja sujuvaksi omalla vivullaan.

Ilmastoitu ja hyvin suunniteltu ohjaamo suojaa kuljettajaa pölyltä ja vaihtelevilta sääolosuhteilta.

1500 kilon nostolaite (Standard CAT 2) mahdollistaa kaiken kokoluokkansa traktoreiden lisälaitteiden käytön.

Vakiona kaksinopeuksinen voiman ulosotto, 540 / 540 E, joka mahdollistaa työkonien tehokkaan ja polttoainetaloudellisen käytön.

Kaksoishydrauliikkapumppu ohjaukseen ja ulkopuoliseen hydrauliikkaan takaa tarvittavan tehon kaikille toiminnoille.

Hallintalaitteet on sijoitettu kätevästi ja ovat helposti käytettävissä.

Säädettävän, ergonomisen ja jousitetun istuimen avulla työskentely haastavissakin maasto-olosuhteissa on miellyttävää.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon pääsyn kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Matalalla sijaitseva polttoainesäiliö helppoon täyttämiseen.